



## HW Gerätedose E118, 2-fach, 2x Ø 68mm, t=49mm

Artikel-Nr.: 7350179

Typ: E118

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung und Rohre
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Sicheres Fixieren der Rohre

### Abmessungen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tiefe               | 49 mm      |
| Fräslochdurchmesser | 2x Ø 68 mm |

### Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

### Werkstoff

|               |    |
|---------------|----|
| Material Dose | PP |
|---------------|----|

### Technische Merkmale

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Geeignet für Plattenstärke       | 5-40 mm        |
| Max. Leiterquerschnitt           | 2,5 mm²        |
| Bemessungsspannung               | 400 V          |
| Leitungsrückhalt                 | nach DIN 49073 |
| Leitungseinführung 3x1,5²        | 4              |
| Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5² | 4              |
| Leitungseinführung 7x1,5²/5x2,5² | 2              |
| Rohreinführung M20/M25           | 4              |
| Rohreinführung M20               | 6              |

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE              | ja                                                                                                                      |
| CE               | ja                                                                                                                      |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C                                                                                                                  |
| REACH            | nein                                                                                                                    |
| RoHS             | ja                                                                                                                      |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul> |

### Eigenschaften

|                  |      |
|------------------|------|
| Montageart       | HW   |
| Schutzart (IP)   | IP30 |
| Schwermetallfrei | ja   |
| PVC-frei         | ja   |
| Silikonfrei      | ja   |