



HW Geratedose E135, Ø 68mm, t=35mm

Artikel-Nr.: 7350167

Typ: E135

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Extra flache Ausführung

Abmessungen

Tiefe	35 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Leitungseinführung 3x1,5²	4

Zertifikate & Standards

VDE	REGISTERED
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Plombierbar	nein
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja