



Geflechtschlauch aus Meta-Aramid, öl- und wasserabweisend

Helagaine HEGMANWO

Helagaine HEGMANWO ist besonders beständig gegen Öl und Wasser und wurde speziell für Bereiche entwickelt, bei denen mechanischer Schutz bei hohen Temperaturen gefordert wird, wie beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus nicht-entflammbarem Meta-Aramid
- Wasser- und Ölbeständig
- Extrem flexibel
- Hohe Dehnbarkeit für eine einfache Montage über längere Strecken
- Optimaler mechanischer Schutz für Kabelsätze
- Standhaft in harten Umgebungen
- Sehr guter Schutz gegen Abrieb, Flammen und hohe Temperaturen
- Sehr beständig gegen Strahleneinwirkung, Flüssigkeiten, Mikroben und weitere extremen Umweltbedingungen
- Sehr resistent gegen Säuren und Laugen

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Helagaine HEGMANWO.

MATERIAL	Polyaramid Polymetaphenylenisophthalamid (PMPi)
Betriebs-temperatur	-60 °C bis +240 °C
Schmelzpunkt	schmilzt nicht / Carbonisierung über +370 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0, EN 3844-1B

RoHS ✓

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Art.-Nr.
HEGMANWO-02	1,0	2,0	Grün (GN)	100 m	170-02000
HEGMANWO-04	2,0	4,0	Grün (GN)	100 m	170-02001
HEGMANWO-06	4,0	8,0	Grün (GN)	100 m	170-02002
HEGMANWO-08	6,0	12,0	Grün (GN)	50 m	170-02003
HEGMANWO-10	8,0	16,0	Grün (GN)	50 m	170-02004
HEGMANWO-15	10,0	20,0	Grün (GN)	50 m	170-02005
HEGMANWO-20	12,0	24,0	Grün (GN)	50 m	170-02006
HEGMANWO-25	15,0	30,0	Grün (GN)	50 m	170-02007
HEGMANWO-30	20,0	40,0	Grün (GN)	50 m	170-02008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. NOMEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.