

ERR 31/1 EC



Artikelnummer

0073.0572

Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 315, Motor mit EC-Technologie

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte

Technische Daten

Fördervolumen	1.300 m ³ /h
Drehzahl	3.395 1/min
Laufradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	175 W
I _{Max}	1,5 A
Schutzart	IP X4
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaurlage	senkrecht / waagerecht
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	hellgrau
Gewicht	7,5 kg
Gewicht mit Verpackung	8,2 kg
Nennweite	315 mm
Breite	308 mm
Höhe	456 mm
Tiefe	404 mm
Breite mit Verpackung	360 mm
Höhe mit Verpackung	470 mm
Tiefe mit Verpackung	470 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

ERR 31/1 EC


Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735724

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



ERR 31/1 EC

Maßzeichnung [mm]



A	B	C	D	E
30	308	52	404	314