

## fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	210582
EAN	4024941109826
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	143mm
Largeur de l'appareil en mm	78mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.152 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941109826

**Données logistiques**

Longueur	78 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	143 mm
Poids	0,153 kg
Volume	870,012 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832151
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,653 kg
Volume	7 140 ccm

