

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.3255.0

### Etagenklemme WKFN 2,5 E3/N/D/SL/35

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,  
Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.703.3255.0
EAN	4015573747494
Bestelleinheit	50 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

##### Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	123,1 mm

##### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm

##### Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A

Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	24 A

## Technische Zeichnung

