

# Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung     |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr            | 21838                                                      |
| EAN                     | 4024941218382                                              |
| Produktgruppe           | Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke             | 32A                                                        |
| Polzahl                 | 3p                                                         |
| Polzahl                 | 2P+PE                                                      |
| Lage des Schutzkontakte | 4h                                                         |
| Spannung                | 100 bis 130V                                               |

### Artikelbeschreibung

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                   |
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | gelb                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Kragen gelb RAL 1012, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012            |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                        |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 180mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 66mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 79mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

### Zusätzliche technische Informationen

Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

### Logistikdaten

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,236 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

**Logistikdaten**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941218382 |
| Länge          | 79 mm         |
| Breite         | 66 mm         |
| Höhe           | 180 mm        |
| Gewicht        | 0,237 kg      |
| Volumen        | 938,52 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941831635 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 2,512 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |

