

## prolongateurs domestiques - avec couvercle rabattable et sécurité enfant système belge/français



| Description de l'article |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Référence                | 749309-1                |
| EAN                      | 4024941429153           |
| Groupe de produits       | prolongateur domestique |
| Intensité                | 16A                     |
| Nombre de pôles          | 3p                      |
| Disposition des phases   | 2P+PE                   |
| Tension                  | 250V                    |
| Fréquence                | courant alternatif (CA) |

| Description de l'article         |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             | IP54                                                                                 |
| Code couleur                     | bleu                                                                                 |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, null |
| Connectique                      | borne sous tête de vis                                                               |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                      |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 129mm                                                                                |
| Largeur de l'appareil en mm      | 64mm                                                                                 |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 52mm                                                                                 |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                            |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide              |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Avec protection accrue des contacts (shutter)                                                                                                                                                         |
|                                    | Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, null, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, null |
|                                    | Le couvercle rabattable est à fermeture automatique                                                                                                                                                   |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Poids unitaire      | 0.1 Kg / null |
| Type d'emballage    | null          |

| Données logistiques |             |
|---------------------|-------------|
| Contenu             | 1 ST        |
| Longueur            | 52 mm       |
| Largeur             | 64 mm       |
| Hauteur             | 129 mm      |
| Poids               | 0,101 kg    |
| Volume              | 409,344 ccm |
| Type d'emballage    | null        |
| Contenu             | 20 ST       |
| Longueur            | 245 mm      |
| Largeur             | 177 mm      |
| Hauteur             | 185 mm      |
| Poids               | 2,133 kg    |
| Volume              | 7140 ccm    |





