

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSKSVI Sortimentskoffer Schrumpfverbinder isoliert

- Sortimentskoffer:**

- Werkstoff: ABS
- Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest
- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig: von -25 °C bis 90 °C
- Geringes Eigengewicht
- Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt
- Sicher stapelbar durch Stapelnoppen
- Maße (HxBxT): 55x336x245 mm



- Inhalt 170-teiliges Schrumpfverbinder Sortiment:**

- 20x 05104177 PSVIW 0,1-0,5 Stoßverbinder schrumpfbar
- 20x 05104178 PSVIW 0,5-1,0 Stoßverbinder schrumpfbar
- 15x 05104179 PSVIW 1,5-2,5 Stoßverbinder schrumpfbar
- 10x 05104180 PSVIW 4,0-6,0 Stoßverbinder schrumpfbar
- 20x 05104513 PLVSSI0515 Lötverbinder
schrumpfschlauch isoliert
- 15x 05104514 PLVSSI1525 Lötverbinder
schrumpfschlauch isoliert
- 15x 05104515 PLVSSI4060 Lötverbinder
schrumpfschlauch isoliert
- 15x 05104516 PSVSSI1525 Stoßverbinder schrumpfschlauch
isoliert
- 10x 05104517 PFSHSSI0515 Flachsteckhülse schrumpfschlauch isoliert
- 10x 05104518 PFSHSSI1525 Flachsteckhülse schrumpfschlauch isoliert
- 10x 05104519 PFSSSI0515 Flachstecker schrumpfschlauch isoliert
- 10x 05104520 PFSSSI1525 Flachstecker schrumpfschlauch isoliert



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung
05104521	PSKSVI	1	170-teilig