

Straßenbeleuchtungsanschlussäule

Ganznacht (Sparvariante)

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV gepuft nach DIN EN 61439-5


Nach TAB Schleswig-Holstein Netz AG oder TAB-gleiche
 Schutzart Gehäuse : IP 44
 Schutzart der Zählerplätze : IP 54
 Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet
 (1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- TSG-Feld 300x250mm inkl. Sicherung D01 25kA und Steuerleistungsklemme 7pol.
- Verteilerfeld 3x13TE SBL-Teil

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung



Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.07.2023	Projekt :	Zähleranschlussäule	Angebotsnummer :	2230..			Datenblatt Nummer :
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	42.00.0P9	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Seite : Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30