

Wandsteckdose - Gehäusegröße 170x118



Artikelbeschreibung

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 110413 |
| EAN | 4024941146395 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 5p |
| Polzahl | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200/346 bis 240/415V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM40 oben, 2xM32 unten |
| Geräte-Höhe | 228mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 176mm |
| Gehäusegrösse | 170x118 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

sonstige technische Eigenschaften

| | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
| | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 1.005 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941146395 |
| Länge | 176 mm |
| Breite | 118 mm |
| Höhe | 228 mm |
| Gewicht | 1.006 kg |
| Volumen | 4'735.104 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941964838 |
| Länge | 345 mm |
| Breite | 345 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 5.36 kg |
| Volumen | 24'276 ccm |

