

Bestell-Nr.: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Produktbeschreibung: SConWi,MotionLow



SITECO Connect Wireless, Motion Low, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 12..20V, Spannungsart: DC, PIR-Bewegungssensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352449974

Bestell-Nr.: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotionLow



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40LL01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+70°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montagehöhe: max. 4,5m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 12..20V, DC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: D max. 15m
- Besonderheit: inkl. Blende zur Einschränkung des Erfassungsbereiches