

## Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/HTE-M20



Artikelnummer	10 36 003 0008
Beschreibung	Han Ex 3A-QL Kit HSM angled-M20/ HTE-M20
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/10360030008">https://b2b.harting.com/10360030008</a>

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Baureihe	Han A®
Gehäusebaureihe	Han® Ex
Komponente	Komplettsatz

### Ausführung

Anschlussart	Han-Quick Lock® Anschluss
Baugröße	3 A
Kontaktanzahl	3
PE-Kontakt	ja
Ausführung	gerader/seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	1x M20 1x M20
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	90 V
Isolationswiderstand	>10 <sup>10</sup> Ω
Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Steckzyklen	≥500

## Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
--------------------------	---------------------------------------

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60079-0 EN 60079-11
--------	--

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	227 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140189645
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)