

FS 16 10 1660 GFK AL (106 207)



Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	FS 16 10 1660 GFK AL 106 207
Gesamtlänge (l1)	1660 mm
Isolierstrecke (l2)	635 mm
Werkstoff Fangspitze / Buchse	Al
Werkstoff Distanzstück	GFK
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035) •
Materialfaktor km	0,7
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	114 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	129 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	493 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364127623
VPE	10 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.