

Ringo Star-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG5LBE-830E-D270-PB-BP



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G5. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profilbreite.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.
Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex
(Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für
breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei
gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für
Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Blind
Plate. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=270mm. B=40mm.
H=40mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und


innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf
Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-
Power-Bestromung. 1739lm. 15W. 2,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA
Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0
(EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000
Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre
Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015
und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Ringo Star-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG5LBE-830E-D270-PB-BP



Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Ringo Star-G5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Central Module	Blind Plate
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=270mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=40mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1739lm
Anschlussleistung	15W
Abhängung	Pendelrohr-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge auf Anfrage
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,5kg

