

## Produktdatenblatt

Art. Nr. G3.332.0203.2

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25G 20WS

gesis® Anschlussleitung Buchse - freies Ende; Länge: 2m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: weiß mit Zugentlastung weiß; Kabel: H07RN-F 3G2,5, Farbe: schwarz

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | G3.332.0203.2 |
| EAN            | 4015573720473 |
| Bestelleinheit | 25 Stück      |

## Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

#### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 37 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H07RN-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 11,6 mm                          |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

#### Werkstoff

|  |          |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt |
| Halogenfrei                              | nein     |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 60 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0 kWh    |

#### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 2 m |
|-------------|-----|