

## Artikeldatenblatt 2279

STAND 04/2024

<b>Art.-Nr.:</b>	2279
<b>Artikel:</b>	Postman Indoor CBS A
<b>EAN:</b>	4255637508375
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP41
<b>Max. Leistung AC:</b>	9,3VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	6,2W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	4W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	verzinktes Stahlblech



### Postman Indoor CBS A

Damit kommen Sie sicher an

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage im schlagfesten Gehäuse (IK10) aus verzinktem Stahlblech, Verkehrsweiß RAL 9016. Das schlanke und optisch ansprechende Gehäuse lässt sich stilvoll in Ihr Gebäude integrieren und verleiht Ihrem Innendesign ein exklusives Erscheinungsbild.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Asymmetrische Linse mit breitstrahlender Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen geeignet.

### Abmessungen

Breite (mm): 220  
 Höhe (mm): 220  
 Tiefe (mm): 60  
 Nettogewicht (kg): 1,584



**Maßzeichnung | dimensional drawing**

