

ARTIKEL NR. 5509-060360

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-Ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Ladebetrieb kleiner 3 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

NACHFOLGEARTIKEL

-

SCHUTZART (IP)

IP20

EINGANGSSPANNUNG

220 - 240 AC

NUTZLEBENDAUER

ca. 25.000 h bei 25°C

ERKENNUNGSWEITE

30

FARBTEMPERATUR IN KELVIN

6000

POWER-FACTOR

0,3

IK SCHUTZGRAD

IK10

LUMEN PRO WATT

6

SCHUTZKLASSE

II

SPANNUNGSART

AC

GEHÄUSEFARBE

weiß

PIKTOGRAMM INKLUSIVE

Ja

GARANTIE IN JAHREN

5

L80/B10

25000

NENNSTROM IN A

0,02

AUTOMATISCHER SELBSTTEST

automatischer Selbsttest

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015

nicht erforderlich

LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C

25000

LED-LEBENDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C

50000

ETIM GRUPPEN-ID

EC001957

MIT LEUCHTMITTTEL

Ja

BETRIEBSGERÄT

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

LICHTVERTEILER

Diffusorlinse/-optik/-panel

SCHUTZART (NEMA)

2

SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	unkonfektionierte Anschlussleitung
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	13000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NO.	941007679
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	328
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LEUCHTMITTEL	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige