

PHILIPS

Lighting



DynaVision Programmable Xtreme für SON

HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten


| Betrieb und Elektrik | |
|---|--|
| Eingangsspannung | 208-240-277 V |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangs frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Ableitstrom (max.) | 0,7 mA |
| Einschaltstromweite | 0,24 ms |
| Eingangsstrom (Nom) | 0,27 A |
| Einschaltstromstoß (Nom) | 28 A |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 11 |
| Überspannungsschutz (allgemein/differenziell) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| Verdrahtung | |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe | 10 m |
| Anschlusstyp | WAGO Serie 804 |
| Temperatur | |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 80 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Steuerungsschnittstelle | PROG |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Gehäuse | Q |
| Nettогewicht (Stück) | 0,820 kg |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Sicherheitsstandard | IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.] |
| Umweltnorm | ISO 14001 |

DynaVision Programmable Xtreme für SON

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zeichen & Zertifikate | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| Umgebungstemperaturbereich | -30 °C bis 55 °C |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V |
| Gesamt-Produktcode | 871829166924100 |

| | |
|--|---------------|
| Bestellcode | 66924100 |
| Material-Nr. (12NC) | 913700693366 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291669241 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8718291669258 |

Abmessungsskizzen



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

