

## Artikeldatenblatt 1053

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1053
<b>Artikel:</b>	Hidden AT 3H
<b>EAN:</b>	4255637500522
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzzart:</b>	IP20
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	5,5VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	3,45W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	3W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +40°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat   Aluminiumlegierung



### Hidden AT 3H

Denn sie wissen nicht, dass sie da ist

Im Normalfall nahezu unsichtbar, zu 100% zur Stelle, wenn sie gebraucht wird - verstecken Sie Ihre Sicherheitsbeleuchtung mit Hidden! Durch das kleine und unauffällige Einbaugehäuse, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist, in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K, spezifiziert. Inklusive einfacher wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

### Abmessungen

Tiefe (mm): 34

Durchmesser (mm): 80

Nettogewicht (kg): 0,35



Maßzeichnung | dimensional drawing

