

socle de prise tableau incliné - plastron 114x114, fixation 90x90



Description de l'article

Référence	12405
EAN	4024941124058
Groupe de produits	socle de prise tableau TE incliné
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	119mm
Largeur de l'appareil en mm	114mm
Profondeur de l'appareil en mm	148mm
Dimension verticale du plastron en mm	114mm
Dimension horizontale du plastron en mm	114mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	90mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	90mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

L'inclinaison est de 15°

Données logistiques

Poids unitaire	0.51 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941124058
Longueur	148 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	119 mm
Poids	0,511 kg
Volume	2 007,768 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941831376
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,714 kg
Volume	9 975 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e Ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
h	65,0	65,0	65,0
i	81,0	81,0	81,0
I	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25

4 MB 10