


BXT ML4 MY 250 (920 389)


- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Verwechslungssichere "Y"-Schaltung
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B – 2 und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild BXT ML4 MY 250



Maßbild BXT ML4 MY 250

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Adern mehradriger Signalschnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Typ Art.-Nr.	BXT ML4 MY 250 920 389
Ableiterüberwachung	LifeCheck
Ableiterklasse	TYPE 2P3
Nennspannung (U _N)	250 V
Höchste Dauerspannung DC Ader-Ader (U _c)	620 V
Höchste Dauerspannung DC Ader-PG (U _c)	320 V
Höchste Dauerspannung AC Ader-Ader (U _c)	500 V
Höchste Dauerspannung AC Ader-PG (U _c)	250 V
Nennstrom bei 80 °C (I _L)	3,0 A
Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt	1,2 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader	0,3 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I _n)	2,5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 1100 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 1200 V
Grenzfrequenz Ad-Ad (f _c)	20,0 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 300 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 16 pF
Betriebstemperaturbereich (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt)	IP 20
Einsteckbar in	Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über	Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	SIL
SIL-Klassifizierung	bis SIL3 *)
Gewicht	30 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364118447
VPE	1 Stk.

*) Details siehe: www.dehn.de

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.