

ECA 120 24 V



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter für Sicherheits-Kleinspannung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0019

Technische Daten

Ausführung	Sicherheitskleinspannung
Fördervolumen	170 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	24 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	1,2 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840190

ECA 120 24 V

Kennlinie




$U = 230$ bzw. 24 V

$f = 50$ Hz

$n = 2600$ min⁻¹

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung

