

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	120444
EAN	4024941850209
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~

Artikelbeschreibung

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	96mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	101mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.2 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941850209
Länge	101 mm
Breite	87 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	0.201 kg
Volumen	843.552 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941992701
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.152 kg
Volumen	10'009.368 ccm