



**FR-Abzweigkasten IP66 für Sicherheitsbeleuchtung,
NEPTUN Compact**

Artikel-Nr.: 7340213
Typ: NFK18SB

NEPTUN Compact - Kleines Format. Große Widerstandskraft

- Robustes Gehäuse im modernen Design
- Schrauben mit Montagestellung
- Vielfältige Ausbrecheinführungen M20-M40
- Schutzklasse IP66 durch umlaufende Dichtung
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten zur perfekten Ausrichtung
- Membraneinführung bei NFK08
- 4 verschiedene Größen
- Einsatz in Feuchträumen und im geschützten Außenbereich

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Länge | 180 mm |
| Tiefe | 93 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------|----|
| Material Deckel | PS |
| Material Kasten | PS |

Eigenschaften

| | |
|----------------|---------------------|
| Anreihbar | nein |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | ja |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Plombierbar | ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |

Technische Merkmale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 16 mm ² |
|------------------------|--------------------|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|--------|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| REACH | nein |
| RoHS | ja |
| VDE | ja |

Zubehör

Ausstattung

2x Doppelmembranstützen M20 (DMS20)2x
Doppelmembranstützen M25 (DMS25)3x Doppelmembranstützen
M32 (DMS32)4x Schraubenabdeckung2x
Außenbefestigungslasche