

**Besonderheiten**

- modernes minimalistisches Design
- leistungsstark und energiesparend
- gleichmäßige Ausleuchtung
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	IP Schutzart	IP 54
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Schaltzyklen	15000
Leistungsaufnahme	18 W	Energieverbrauch	18 kWh/1000h
Eingangsspannung	110-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieeffizienzklasse	F
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Ja		
Bewegungsmelder Art	Infrarot		
Erfassungsreichweite	6-10 m		
Erfassungswinkel	120 Grad		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	1650 lm		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	140 mm		
Breite	172 mm		
Höhe	219 mm		
Sockellänge	125 mm		
Sockelbreite	135 mm		
Sockelhöhe	15 mm		
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C		