

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PHWMM 10 Mini-Hitzewarmmelder



- Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt
- Nach BS 5446-2: 2003
- Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur
- Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur
- Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer
- Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfbildung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, Schlafraum usw.
- 24 Stunden Schutz
- Einfache und problemlose Montage (drahtlos)
- Alarmlautstärke: > 85 dB bei 3 m
- Testschalter
- Batterie: 3V DC / CR14520 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar
- Batterielebensdauer: 10 Jahre
- Batteriestandanzeige
- Akustisches Niedrigbatterie-Signal
- 3 Jahre Garantie
- Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %
- Abmessungen: Ø 49,9 x 43,9 mm
- Farbe: Reinweiß, ähnlich RAL 9010
- Thermischer Sensor, schnelle Reaktion
- Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C
- Temperaturschalter: 54°C bis 70°C
- Stummschaltung: ca. 10 min
- Raumgröße: 20 bis 40 m²

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VE
05105366	055999	PHWMM 10	1 / 40