



(Copy) LED Driver DALI DT8 CC Multi TW 50W

08/04/2022

S32202

Produktbeschreibung

DALI DT8 Dimmbarer LED-Treiber für Focus- und Think-Panels. Wird mit Schnellanschluss für SLC-Fokus- und Think-Panels geliefert.

- 2 Kanäle Konstantstromausgang, Gesamtausgangsleistung bis zu 50W
- Ausgangsstrompegel von 250mA bis 1500mA über DIP-Schalter wählbar
- Netzeil Klasse ?, vollisoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Eingebaute DALI-Schnittstelle, DALI DT8-Gerät
- Erfüllt die Anforderungen der IEC 62386-209:2011
- DALI DT8 Gerät zur Steuerung des Warm- und Kaltweißausgangs über eine einzige DALI-Adresse
- Farbtemperaturanpassung nach DALI-Spezifikationen des Gerätetyps 8, Farbtyp Tc.
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen.
- Fehlermeldung Funktion
- Schutzzart IP20, geeignet für LED-Innenbeleuchtung im Innenbereich

Technische Daten

Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	8 - 48 V
Ausgangsleistung	50 - 50 W
Schutzklasse	II
Breite	50 mm
Art des Ausgangstroms	Konstantstrom (CC)
Ausgangsleistung pro Kanal	-
DIP-switch	Ja
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60

Dimmung DALI	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Ausgangsstrom	250 - 1500 mA
Schutzzart (IP)	IP20
Länge	210 mm
Höhe	32 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	2
Tunable White	Ja
Eingangsspannung (V)	200 - 240
Leistungsfaktor	0,9



The Light Group

Datenblatt

SLC Scandinavian Lighting Concept

Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-Typ	DT8
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	85
DALI-Version	DALI
DALI DT8 Farbmanagement-Protokoll	Tc
Dimmschnittstelle	DALI DT8
GTIN	7070938057448
HS Code	85041080