

Artikeldatenblatt 2293

STAND 04/2024

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.: | 2293 |
| Artikel: | Postman Indoor CBS-T-S |
| EAN: | 4255637508511 |
| Zolltarifnummer: | 94054239 |
| Leuchtenart: | Zentralbatterie |
| Montageart: | Wand |
| Prüfeinrichtung: | CBS-T |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP41 |
| Max. Leistung AC: | 9,3VA |
| Max. Leistung DC: | 6,2W |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 4W |
| Umgebungstemperatur: | -5°C ... +50°C |
| Gehäusematerial: | verzinktes Stahlblech |



Postman Indoor CBS-T-S

Damit kommen Sie sicher an

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage im schlagfesten Gehäuse (IK10) aus verzinktem Stahlblech, Verkehrsweiß RAL 9016. Das schlanke und optisch ansprechende Gehäuse lässt sich stilvoll in Ihr Gebäude integrieren und verleiht Ihrem Innendesign ein exklusives Erscheinungsbild.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Symmetrische Linse zur gleichmäßigen Lichtverteilung, damit ideal zur Ausleuchtung von Flächen geeignet. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 220
Höhe (mm): 220
Tiefe (mm): 60
Nettogewicht (kg): 1,61



Maßzeichnung | dimensional drawing

