

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung


BALS-Art.-Nr	127501
EAN	4024941379366
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	103mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen

Die Neigung beträgt 20°, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil



Einbauöffnung



4MB504

Ampere Poles	16	16	32
3	5	5	
a	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	54,0
i	49,0	54,0	60,0
Øl	57,0	70,0	78,0
m	-	5,5	13,0
x	85,0	95,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	114,0
α	20°	20°	20°

