

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PBSE Erdungsbandschellen in Edelstahl

- Für Anwendung in feuchten und nassen Räumen, für den Einsatz bei stark korrosiver Beanspruchung, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung, Kläranlagen etc. und generell für den ungeschützten Außeneinsatz
- Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre
- Werkstoff: V2A



Informationen

| Art.-Nr. | Typ | VE | Für Rohre Ø | Für Kabel | Anzahl der Leiter | Spannband |
|----------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 05103983 | PEBSE 136 | 1 / 60 | 1/8 bis 3/8 Zoll | 2,5 - 10 mm ² | 2 | 14 x 135 mm |
| 05103984 | PEBSE 209 | 1 / 80 | 1/8 bis 1 1/2 Zoll | 2,5 - 16 mm ² | 2 | 20 x 208 mm |
| 05103985 | PEBSE 428 | 1 / 80 | 1/8 bis 4 Zoll | 2,5 - 16 mm ² | 2 | 20 x 427 mm |
| 05103986 | PEBSE 605 | 1 / 80 | 1/8 bis 6 Zoll | 2,5 - 16 mm ² | 1 | 20 x 605 mm |