

DET4TC2 & DET4TCR2

Digitales Erdungsprüfgeräte



- Schutzklasse IP54
- 2-, 3- und 4-Leiter-Messungen
- Prüfen mit angeschlossener Elektrode (Attached Rod Technique, ART)
- Spiesslose Messungen
- Variante mit Kabel- und Elektroden-Kit
- Versionen mit Trockenzellen oder wiederaufladbaren Batterien
- Vom Benutzer wählbare Ausgangsspannung
- Einfache Bedienung mit einer Taste
- Robuster Tragekoffer
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Mit Kalibrierungsbescheinigung geliefert

BESCHREIBUNG

Die Erdungsprüffamilie DET4 von Megger bietet eine umfangreiche Lösung für Ihre Anforderungen für Erdelektroden- und Bodenwiderstandsmessungen. Die Standardausrüstung aus Prüfgerät, Testkabeln, Elektroden, Anschlussadaptersatz, rechtwinklig, Batterien und Kalibrierungsbescheinigung wird in einem robusten Tragekoffer geliefert - alles, was Sie für Ihre Messungen benötigen.

Die Instrumente DET4TC2 und DET4TCR2 sind zur Verwendung über einen erweiterten Temperaturbereich mit einem Gehäuse nach Schutzklasse IP54 ausgestattet und können dadurch kompromisslos im Freien verwendet werden. Das Instrument verfügt über alle Funktionen für die Erdungsprüfung von Systemen: variable Frequenzen, 2-, 3- und 4-Leiter-Tests, Attached Rod Technique (ART), spiesslose Tests, Messungen von Kriechströmen und Spannungen des Grundrauschens.

Das Instrument hat einen großen Drehschalter zur einfachen Anwendung und eine Test-Taste mit einfacher Druckbetätigung, die beide mit Handschuhen bedient werden können. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten erfordert das Design keine Kurzschlussverbindung bei der Durchführung von 2-Pol-Messungen. Das Instrument hat keine versteckten Funktionen, sondern verwendet eindeutig beschriftete Hilfssteuerungen zur Auswahl der Testfrequenz (94 Hz, 105 Hz, 111 Hz und 128 Hz), der Ausgangsspannung (50 V oder 25 V je nach lokalen Normen) sowie zum Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

Die optionale MCC CLAMP verbessert die herkömmliche Methode zur Messung des Potenzialabfalls durch ART (Attached Rod Technique), die Elektrodentests ohne Abtrennung, sowie Messungen des Kriechstroms bis zu 1 mA gestattet. Eine zweite optionale Klemme, die MVC CLAMP,

gestattet echte spiesslose Messungen in Situationen, in denen es unpraktisch wäre, Elektroden in den Untergrund zu stecken bzw. treiben.

Das übersichtliche und einfach ablesbare Display bietet ausgezeichneten Kontrast und hervorragende Blickwinkel, die das Instrument in idealer Weise zur Verwendung im Freien geeignet macht. Das Display hat eine Hintergrundbeleuchtung und kann somit in Betriebsumgebungen wie Kellern und an anderen dunklen Orten eingesetzt werden.

Das Instrument hat einen weiten Messbereich von 0,01 Ω bis 200 k Ω . Es misst die Spannung des Grundrauschens im Bereich von 1 bis 100 V und die Erdungsstromstärke von 1 mA bis 20 A.

Selbst in Umgebungen mit starkem elektrischen Rauschen können exakte Ergebnisse erzielt werden, da das Instrument zur Unterdrückung von Rauschspannungen von 40 V Spitze-Spitze in der Lage ist. Der Anwender kann verschiedene Testfrequenzen auswählen, um Störungen zu reduzieren.

Das digitale Erdungsprüfgerät DET4TC2 wird mit 8 handelsüblichen AA-Batterien betrieben, die eine ausgezeichnete Betriebsdauer ermöglichen. Das DET4TCR2 wird mit wiederaufladbaren AA-Zellen betrieben. Das Instrument verfügt über ein eingebautes Batterieladegerät und wird mit einem AC/DC-Adapter geliefert. Der Batteriezustand wird auf beiden Instrumenten mithilfe eines Balkendiagramms angezeigt.

Die Erdungsprüfgeräte von Megger erfüllen die strengen Anforderungen von Sicherheitsnormen (100 V KAT. IV). Außerdem haben Sie eine wählbare Ausgangsspannung von 25 V oder 50 V zur Erfüllung der Anforderungen gemäß IEC 61557-5.

TECHNISCHE DATEN**Schutz gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit:**

IP54

Stromelektrode, Potenzialelektrode und Rauschprüfung:

Automatisch

Rauschunterdrückung:

40 V Spitze-Spitze

Test mit 2, 3 und 4 Leitern:

Ja, keine Kurzschlussverbindungen erforderlich.

Prüfung ohne Abtrennen der Elektroden (ART)

Ja, mit MCC CLAMP

spiesslose Messungen:

Ja, mit MCC CLAMP und MVC CLAMP.

Ausgänge:Spannung: ± 25 V oder ± 50 V bei 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz, und 128 Hz

Stromstärke: 4,5 mA, 0,45 mA oder 0,045 mA

Erdungsstrombereich mit Zange:

0,5 mA bis 19,9 A

Genauigkeit des Erdungsstroms:5% ± 3 Stellen**Erdungsspannungsbereich:**

0 V bis 100 V AC

Genauigkeit der Erdungsspannung:2% ± 2 V**Widerstandsmessbereich:**2-, 3- und 4-Leiter-Messungen: 0,01 Ω bis 200 k Ω

Prüfen mit angeschlossener Elektrode

(Attached Rod Technique, ART): 0,01 Ω bis 200 k Ω Spiesslose Messungen: 0,01 Ω bis 200 Ω **Genauigkeit der Widerstandsmessung:****2P-Messungen:** 2% ± 3 Stellen**3P-Messungen:** 2% ± 3 Stellen**4P-Messungen:** 2% ± 3 Stellen**ART-Messungen:** 5% ± 3 Stellen**spiesslose Messung:** 7% ± 3 Stellen**Maximaler Sondenwiderstand:****Rp-Grenzwert:** 200 k Ω (50 V Ausgangsspannung)**Rc-Grenzwert:** 200 k Ω (50 V Ausgangsspannung)Grenzwerte für 100 k Ω Ausgangsspannung auf 25 VGrenzwerte für 5 k Ω Auflösung auf 0,01 Ω reduziert**Display**

3 1/2 Stellen, hoher Kontrast, Flüssigkristall, Hintergrundbeleuchtung

Batterietyp:**DET4TC2:** 8 AA-Zellen (LR6)**DET4TCR2:** 8 wiederaufladbare AA-Zellen (LR6) NiMH**Betriebstemperaturbereich:**

-15 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich:

-40 °C bis +70 °C

Sicherheit:

Das Instrument erfüllt die Anforderungen der IEC61010-1 100 V KAT IV zwischen den Klemmenpaaren.*

EMV:

Die Geräte entsprechen IEC61326 -1.

Erfüllung von Normen:

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Norm KEMA K85B.

Entspricht den folgenden Teilen von EN61557, Elektrische Sicherheit in Niederspannungsanlagen bis 1000 V AC- und 1500 V DC-Geräten zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzeinrichtungen.

Teil 1 - Allgemeine Anforderungen

Teil 5 - Erdungswiderstand

Abmessungen:

203 mm x 148 mm x 78 mm

Gewicht:

1 kg

* Die Bemessung für CAT IV 100 V setzt die Verwendung eines Kabelsatzes mit mindestens dieser Bemessung voraus, beispielsweise des optionalen zweiadrigen Kabelsatzes, Teilenummer 1001-858.

BESTELLINFORMATIONEN

Artikel	Bestellnr.	Artikel	Bestellnr.
DET4TC2	1000-345	Zubehör	
DET4TCR2 (wiederaufladbare)	1000-346	Robuster Tragekoffer, Ersatzartikel	5410-429
Mitgeliefertes Zubehör		Leiterplatte zur Kalibrierungsprüfung, Ersatzteil (2-Klemmen-Messungen)	1000-434
Robuster Tragekoffer		Ersatzelektroden zur Erdungsprüfung (2 Elektroden) für mitgeliefertes Kit (200 mm, 8 mm Durchmesser)	6220-804
Kit aus Elektroden und Drähten (15 m, 10 m, 10 m, 3 m)		Ersatzkabel zur Erdungsprüfung (4 Kabel) für mitgeliefertes Kit (15 m, 10 m, 10 m, 3 m)	6220-806
Anschlussadaptersatz, rechtwinklig		Ersatzkabelrolle (50 m, rotes + spitze)	1010-844
Externer AC/DC-Ersatzadapter (nur für DET4TCR2)		Ersatzkabelrolle (30 m, schwarzes + spitze)	1010-848
Enthaltene Optionen für ART und Prüfung ohne Prüfspitze		Ersatzkabelrolle (30 m, grünes + spitze)	1010-849
DET4TC2 + Klemmen	1000-365	Ersatzkabelrolle (50 m, gelbes + spitze)	1010-842
DET4TCR2 + Klemmen (wiederaufladbare)	1000-366	Externer AC/DC-Ersatzadapter (nur für DET4TCR2)	6280-370
" + Klemmen " Mitgeliefertes Zubehör		MCC CLAMP	1010-516
Robuster Tragekoffer		MVC CLAMP	1010-518
Kit aus Elektroden und Drähten (15 m, 10 m, 10 m, 3 m)		Kasten zur Kalibrierungsprüfung	1000-435
MCC CLAMP (Strommesszange und Verbindungskabel)		Anschlussadaptersatz, rechtwinklig	1012-511
MVC CLAMP (Spannungsinduzierende Zange, Leiterplatte zur Kalibrierungsprüfung (2-Leiter-Messungen) und Verbindungskabel)		Schwarze Krokodilklemme (1)	6220-850
Leiterplatte zur Kalibrierungsprüfung, Ersatzteil (2-Klemmen-Messungen)		Hilfsladegerät für 12-V-Buchse (nur für DET4TCR2)	6280-375
Anschlussadaptersatz, rechtwinklig		"Getting Down to Earth"	
Externer AC/DC-Ersatzadapter (nur für DET4TCR2)		Ein Megger-Ratgeber zur Erdungsprüfung	21500-072
		Kabelsatzes	1001-858
Enthaltene Optionen für ART und Prüfung ohne Prüfspitze			
DET4TC2 + ETK50C	1012-521		
DET4TCR2 + ETK50C	1012-523		
" + kit " Mitgeliefertes Zubehör			
Robuster Tragekoffer			
Kit aus Elektroden und Drähten (15 m, 10 m, 10 m, 3 m)			
MCC CLAMP (Strommesszange und Verbindungskabel)			
MVC CLAMP (Spannungsinduzierende Zange, Leiterplatte zur Kalibrierungsprüfung (2-Leiter-Messungen) und Verbindungskabel)			
Kasten zur Kalibrierungsprüfung			
Externer AC/DC-Ersatzadapter (nur für DET4TCR2)			
Separate ETK50C 2 x 50 m, 2 x 30 m, komplett mit Spikes und Maßband, in einer wetterfesten Reisetasche			