



SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

Art.Nr. 93228 EAN: 4007529932283

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA typisch
20 mA max.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG	grau	93228

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Stromaufnahme:	5 mA typisch 20 mA max.
Typische Leistungsaufnahme:	0.15 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	grau
KNX TP 256:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	0.2 ... 4.0 mm ² starr 0.25 ... 2.5 mm ² feindrähtig (mit oder ohne Aderendhülse)
je Kanal	
Schaltleistung:	3680 W, cos φ = 1 max. Einschaltspitzenstrom Ip (150 µs) = 600 A
Kontaktart:	µ-Kontakte, potentialfreie Schließer/NO
Ausgänge:	8 Schaltausgänge

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern
KNX Secure fähig
Industriequalität
KNX-Reiheneinbaugerät zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler
Das Gerät verfügt über 8 unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte
Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten
Handschaalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung
Versorgungsspannung über KNX-Bus
Anschluss der Ausgänge über Schraubklemmen



