



### HW Kleinverteiler JUMBO mit Schraubklemme

Artikel-Nr.: 7230015  
Typ: HWV12+2ST

Einfach und zuverlässig für die Hohlwandmontage

passend für: Geräte bis 63A

#### Abmessungen

Aufbauhöhe T+R	9 mm
Breite	365 mm
Breite Ausschnitt HW	323 mm
Höhe	400 mm
Höhe Ausschnitt HW	360 mm
Tiefe	98 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Abdeckung	PS
Material Kasten	PS
Material Tür	Stahl pulverbeschichtet

## Eigenschaften

Anreihbar	ja
Anzahl Teilungseinheiten	14
Farbe	weiß
Halogenfrei	-
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP30
Schutzklassle	Schutzklassle II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

## Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	63 A
Geeignet für Plattenstärke	10-45 mm
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 4,0 Watt 15 K = 7,0 Watt 20 K = 10, Watt 25 K = 13,0 Watt 30 K = 16,0 Watt

## Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1</li><li>• DIN EN 60670-24</li><li>• DIN EN 61439-1</li><li>• DIN EN 61439-3</li><li>• DIN 43871</li></ul>
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

## Zubehör

Ausstattung

1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO12+2)  
1x PE-N-Schraubklemme (KN17PE)  
1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)

Empfohlener Zukauf

ADS12W