

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PFSI Flachstecker teilisoliert

- Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn
- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Teilisoliert
- Mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-
- Dauertemperaturbereich: -10 °C bis 75 °C



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Nennquerschnitt	Farbe	Steckerabmessungen
05104206	PFSI 0,5-1,0/2,8x0,8	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 2,8x0,8
05104207	PFSI 0,5-1,0/6,3x0,8	100 / 1000	0,5-1,0 mm ²	rot	flach 6,3x0,8
05104208	PFSI 1,5-2,5/4,8x0,5	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 4,8x0,5
05104209	PFSI 1,5-2,5/4,8x0,8	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 4,8x0,8
05104210	PFSI 1,5-2,5/6,3x0,8	100 / 1000	1,5-2,5 mm ²	blau	flach 6,3x0,8
05104211	PFSI 4,0-6,0/6,3x0,8	50 / 500	4,0-6,0 mm ²	gelb	flach 6,3x0,8