

## Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han® 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han® 1A Buchse
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig

### Ausführung

Kabellänge	5 m
Anzahl der Adern	12
Adernaufbau	12x 0,34 mm²
Kontaktanzahl	12
Verriegelungsart	Längsbügel

### Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	6,5 A
Bemessungsspannung	50 V
Grenztemperatur	-30 ... +80 °C unbewegt -5 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen	≥100
Schutzart nach IEC 60529	IP65

## Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	7,8 mm
------------------	--------

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
--------	---------------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	490 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140238053
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung