

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSSB Schnellbauschrauben

- Schnellbauschraube mit Feingewinde und Nadelspitze zur Verschraubung von Gipskarton oder Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Blechdicke)
- Nach EN 14566:2008 + A1:2009/Klasse 48/TMN
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Schwarz phosphatiert
- Kopfform: Trompetenkopf
- Antrieb: Kreuzschlitz - Philips (PH)
- Hinweis: In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden.



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung	Länge	Gewinde-Ø	Gewinde
05103282	053756	PSSB 3,9x25	150	PH 2	25 mm	3,9 mm	Feingewinde
05103283	053757	PSSB 3,9x35	150	PH 2	35 mm	3,9 mm	Feingewinde
05103284	053758	PSSB 3,9x45	150	PH 2	45 mm	3,9 mm	Feingewinde
05103285	053759	PSSB 3,9x55	150	PH 2	55 mm	3,9 mm	Feingewinde
05103286	053760	PSSB 3,9x25	150	PH 2	25 mm	3,9 mm	Grobgewinde
05103287	053761	PSSB 3,9x35	150	PH 2	35 mm	3,9 mm	Grobgewinde
05105449	056067	PSSB 3,9x35 G	1.000	PH 2	35 mm	3,9 mm	Grobgewinde
05103288	053762	PSSB 3,9x45	150	PH 2	45 mm	3,9 mm	Grobgewinde
05103289	053763	PSSB 3,9x55	150	PH 2	55 mm	3,9 mm	Grobgewinde