

## Artikeldatenblatt 1465

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1465
<b>Artikel:</b>	Excella 45 CBS
<b>EAN:</b>	4255637501895
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zentralbatterie
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Max. Leistung AC:</b>	13,9VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	8,4W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	6W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium-Druckguss



### Excella 45 CBS

Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

### Abmessungen

Breite (mm): 250

Höhe (mm): 125

Tiefe (mm): 110

Nettogewicht (kg): 1,048



Maßzeichnung | dimensional drawing



Bohrplan | drilling plan

