



VarioPlate Kabeleinführungssystem

VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen 24

VarioPlate Kabeldurchführungsrahmen werden für die zeit- und platzsparenden Kabelinstallation in Schaltschrankgehäusen und Schaltschränken aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Die teilbaren Kabeldurchführungsrahmen werden zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker verwendet. Durch die flexible Inneneinteilung des Rahmens wird nur ein Rahmen je Ausschnittgröße benötigt. Jeder Rahmen ist auf die standardisierten Ausbruchmaße ausgelegt. Die integrierte Dichtung dichtet den Rahmen zuverlässig ab, dadurch wird IP 66 erreicht. Eine zusätzliche Abdichtung ist somit unnötig.

Hauptmerkmale

- Zeit- und platzsparendes Design
- Einfache Montage, nachträgliche Änderungen möglich
- Wanddichtung im Rahmendesign enthalten
- Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
- Integrierte Zugentlastung
- Passend für alle gängigen Standard-Ausschnittmaße
- Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
- IP 65 und IP 66



Anwendung VarioPlate 24.

MATERIAL	Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF25)
Farbe	Schwarz (BK)
IP Schutzklasse	IP66



Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

TYP	Zeichnung	Länge (L)	Breite (W)	Art.-Nr.
VarioPlate-4_Frame		61,0	72,8	440-00000
VarioPlate-10_Frame		61,0	96,5	440-00001
VarioPlate-16_Frame		61,0	116,5	440-00002