

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.5004.5

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 50RT03

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.238.5004.5 |
| EAN            | 4015573680715 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 3                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | lachsrot                                |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

#### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 37 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,2 mm                          |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST18i3 Stecker                  |

#### Werkstoff

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt |
| Halogenfrei                              | nein     |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 2,94 kWh |
| Brandklasse                              | Eca      |

#### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 5 m |
|-------------|-----|



## Technische Zeichnung

[illegible]