

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

mit Bewegungsmelder - 1800K
EAN 4007841 091446
Art.-Nr. 091446



LED

Bluetooth®

HF digital



1800 K



10-100%

10-100%



2 - 2000 Lux

Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovierung. Unsere Ingenieure waren sich einig: Die neue Feuchtraumleuchte sollte einfach und gut sein. Einfach zu installieren und zu warten, gute Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 SC. Die Innenleuchte mit einer Länge von 1500 mm und einer Lichtstärke von 3877 lm, begeistert Sie mit mehr Größe und Leistung. Die feuchtigkeitsdichte Leuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu installieren, kabellos im Netzwerk und schließlich bequem per Smartphone einzustellen.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	mit Bewegungsmelder - 1800K
VPE1, EAN	4007841091446
Farbe	Grau
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,45 W

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 – 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Absicherung B10 (ST)	41
Absicherung B16 (ST)	65
Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

mit Bewegungsmelder - 1800K
EAN 4007841 091446
Art.-Nr. 091446



Technische Daten

Montagehöhe max	3,50 m	Leistung	42 W
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471RG1	
Lichtstrom Gesamtprodukt	3877 lm	Einschaltstrom, maximal	14,8 A
Farbtemperatur	1800 K	Öffnungswinkel	160 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Erfassungswinkel	360 °
Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation, Nachbargruppenfunktion, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Bewegungssensor, Lichtsensor, Orientierungslicht	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 084653	Funktaster PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Funktaster PB4-Bluetooth

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly


mit Bewegungsmelder - 1800K

EAN 4007841 091446


Art.-Nr. 091446



Sensorerfassungsbereich




Maßzeichnung



Mögliche Montagehöhe: ~ 3,50 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Master



RS PRO 5150 SC V2 bugfriendly

mit Bewegungsmelder - 1800K
EAN 4007841 091446
Art.-Nr. 091446



Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

