

Bestell-Nr.: 59MX2AW000WA | GTIN (EAN): 4058352608821

Produktbeschreibung: Sil21,Controller,drahtl



Silica® 21, Controller, Master,lokale SteuerungMontageart: Einstekmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 999,0
GTIN (EAN): 4058352608821

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59MX2AW000WA | GTIN (EAN): 4058352608821

Technische Detailbeschreibung: Sil21,Controller,drahtl



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttyp: Steuergerät
- Produktnname: Silica® 21
- Bestell-Nr.: 59MX2AW000WA

**Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät**

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: Bluetooth® mesh 4.2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort:
Einsteckmontage, an der Leuchte
- Zusatz: für Anbauleuchten, für
Pendelleuchten

Abmessung, Gewicht

- Breite: 53mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 999,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -