



3HZ721APZRFZ63D01, 1 ZP, 1 VAPZRFZ inkl. APL,  
SLS 63A, SPVGD01,2 PPV,1 PL100

Artikel-Nr.: 7190066  
Typ: 3HZ721APZRFZ63D01

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 550 mm  |
| Höhe   | 1100 mm |
| Tiefe  | 210 mm  |

Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

Werkstoff

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 mm               |
| Anreihbar              | -                   |
| Anzahl Felder          | 2                   |
| Anzahl Zählerfelder    | 1                   |
| Anzahl Zählerplätze    | 1                   |
| Farbe                  | RAL 9016            |
| Halogenfrei            | -                   |
| Montageart             | Aufputz             |
| Netzform               | TN-S                |
| Plombierbar            | ja                  |
| PVC-frei               | ja                  |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm           |
| Schutzart (IP)         | IP43                |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II     |
| Schwermetallfrei       | ja                  |
| Silikonfrei            | ja                  |
| Verdrahtung            | 5-polig             |
| Witterungsbeständig    | -                   |
| Zähleraufnahme         | 3 Punkt Befestigung |

Technische Merkmale

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm² |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm² |

Zertifikate & Standards

|       |                  |
|-------|------------------|
| CE    | ja               |
| REACH | nein             |
| RoHS  | ja / Ausnahme 6c |
| VDE   | ja               |

Zubehör

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung | Spannungsversorgung SPVGD01                                            |
|             | • 1x D01 Sicherungselement mit Schraubkappe und Neozed<br>Sicherung 6A |
|             | • 2x SSK16                                                             |
|             | • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²                                    |
|             | • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum                                   |