


**APOLLO MIDI LED-Downlight, rund, schaltbar**  
Artikel-Nr. 41613174

Licht.  
Für Generationen.



**Ausschreibungstext**

LED-Downlight, rund, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 150 mm, Einbautiefe 88 mm, Außen Durchmesser 165 mm, Gewicht 0,440 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimaler Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung., Bemessungslichtstrom 1.743 lm, Bemessungsleistung 1 x 14 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	41613174
GTIN	4251433989677
Serienname	APOLLO MIDI
Kurzbeschreibung	LED-Downlight, rund, schaltbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außen Durchmesser	165 mm
Einbaudurchmesser	150 mm
Einbautiefe	88 mm
Nettogewicht	0,440 kg

**APOLLO MIDI LED-Downlight, rund, schaltbar**  
Artikel-Nr. 41613174

Licht.  
Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.743 lm
Systemeffizienz	124 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	facetettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	55°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50.000 h

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,47 kg
Länge Verpackung	165 mm
Breite Verpackung	165 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

<b>Lieferbares Zubehör</b>	