

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.208.3063.1

### Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 25H 30SW

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



|          |               |
|----------|---------------|
| Art. Nr. | 92.208.3063.1 |
|----------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573802544 |
| Bestelleinheit | 15 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 2, N, PE, 1                             |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²                          |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,8 mm                          |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

### Werkstoff

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt |
| Halogenfrei                              | ja       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C    |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0 kWh    |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|