



## FR Abzweigkasten E1310rt, 85x85x37mm, IP55, rt/rt, o. Laschen,m. Durchstoßmembran

Artikel-Nr.: 7340477

Typ: E1310rt

Außen hart. Innen smart.

Die IP55 Feuchtraumabzweigkästen

Eine zuverlässige Lösung für jede Anforderung – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Gemacht für Profis. Entwickelt zum Schutz.

- f5-Membrantechnik
- Schutzart IP55
- Vielfalt in Serie – Erhältlich in 5 Farbvarianten
- Zugentlastung mit System – im Zubehör erhältlich

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 85 mm |
| Breite | 85 mm |
| Tiefe  | 37 mm |

### Werkstoff

|                  |        |
|------------------|--------|
| Material Deckel  | PE     |
| Material Gehäuse | PP/TPE |

### Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |

### Zubehör

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Ausstattung | 2x Isolierstopfen |
|-------------|-------------------|

### Technische Merkmale

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung     | 500 V               |
| Einführungen seitlich  | 12x ≤ Ø17mm         |
| Einführungen Boden     | 2x ≤ Ø19mm          |

### Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE              | ja                                                                                                                    |
| CE               | ja                                                                                                                    |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                                |
| REACH            | nein                                                                                                                  |
| RoHS             | ja                                                                                                                    |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |

### Eigenschaften

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Montageart   | AP              |
| Farbe        | rot             |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Silikonfrei  | ja              |