

## Artikeldatenblatt 1468

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1468
Artikel:	Unlimited L CBS-T black
EAN:	4255637501925
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	30 m
Eingangsspannung   -frequenz:	220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz
Schutzart:	IP20
Max. Leistung AC:	8,8VA
Max. Leistung DC:	3,8W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,35W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Unlimited L CBS-T black

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogramscheibe (500cd/m<sup>2</sup>). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 330

Höhe (mm): 248

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 1,25



Maßzeichnung | dimensional drawing

