

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.4855.0

Steckertrennklemme WK 4 TKG-TRST P3/ U/V0

Reihenklemme mit Trennstecker, integrierten Prüfbuchsen und Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.504.4855.0
EAN	4015573541702
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Integrierte Prüfbuchse	ja
------------------------	----

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	10 A



wieland

Strom Field Wiring	10 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

Technische Zeichnung

