

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.6060.7

### Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50H 60GN01

BST14i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-H (ST), Brandschutzklasse: Dca

Art. Nr.	94.425.6060.7
EAN	4015573591127
Bestelleinheit	20 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-H(ST) 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

##### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,913 kWh
Brandklasse	Dca

##### Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----