

Schwanenhalsdurchführung

SHD200

Artikel-Nr.: 1001094000, GTIN: 4052487025805



- **durch Einzelkomponenten geringes Transportgewicht**

Für alle gängigen Flachdachaufbauten geeignet. Das flexible und modulare System kann in der Höhe angepasst und im Schwenkbereich von 360° ausgerichtet werden. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. in den Bereichen Mobilfunk, Solar- und Klimatechnik.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKten

Vorteile:

- alle Stahlteile der Schwanenhalsdurchführung sind feuerverzinkt
- variable Ausrichtung (360° schwenkbar) und Höhenanpassung nach der Montage der Grundplatte

Lieferumfang:

- Schwanenhalsdurchführung mit Abtropfhaube
- Montagezubehör

Eigenschaften:

- die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über die speziell auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen SKD.

Werkstoff:

- St 37 feuerverzinkt

EIGENSCHAFTEN

A (mm): 600 - 950

B (mm): 1300 - 1650

C (□ mm): 350

D (Ø₁ mm): 200

E (□ mm): 400

BILDER

